



47-39 2K Elastik Additiv

ANWENDUNGSDATEN



Mischungsverhältnis


- Auf (semi) Flexibele Untergründe 5-30 % 2K Elastifizierer
Zufügen an Stammlack. Flexibilität ist abhängig vom
zugefügte Menge Elastifizierer.



Verarbeitungsviskosität

DINCUP 4mm/20°C

: Fließbecher (s)	: -
Saugbecher (s)	: -
Airless (sec)	: -



Fließbecher

Saugbecher

Druckgefäß

Airless

HVLP

HE

Düsengröße (mm)

—

—

—

1

Spitzdruck (bar)

—

—

—

1


Siehe Herstellerangabe

Siehe Herstellerangabe



**Anzahl der Schichten /
Schichtdicke (μm)**

:-/-



Ablüftzeit (min)

20°C : -



Trockenzeit (min)

20°C : -

60°C Obj. : -



Topfzeit (min)

20°C : -

47-39 2K Elastik Additiv



PRODUKT-INFO

- Anwendungsbereich** : 2K Elastifizierungsmittel ist ein Zusatz, um Serie 3000 HS420, MS / HS420 Klarlack und 2K Primers auf (semi-)flexiblen Kunststoffen anwenden zu können.
- Chemische Basis** : Spezielle Polymeren.
- Eigenschaften** : 2K Elastifizierungsmittel ist ein Mittel zur Elastifizierung.
- Zusatzprodukte** : 8-214, 8-414, 8-514, 8-614, 8-714, Serien 3000 HS420 (auf Kunststoff zunächst 30-746 vorspritzen), 8-145, 8-149

EU-Verordnungen

VOC code : Nicht anwendbar.

Produktunterkategorie (gemäß Richtlinie 2004/42/EG) und maximal zulässiger VOC-Wert (ISO 11890-1/2) spritzfertig : Nicht anwendbar.

Physikalische Eigenschaften	Spezifisches Gewicht (Kg/L)	: 1.006
	Flammpunkt	: Geschlossenem Tiegel: 27°C (80.6°F)
	Vol.% fest	: 65
	Economy	: -
	Glanz	:
	Farbe	: Hell.

- Untergründe** : In Kombination mit dem geeigneten Primer und/oder 2K Schlußlack auf (semi-) flexiblen Untergründen.
- Grundierungen** : 1-60, 8-145 mit 47-39, 8-149 mit 47-39, 30-746
- Deckschicht** : Nicht verfügbar.
- Reinigung der Arbeitsgeräte** : 1-051 Pistolenreiniger
- Lagerstabilität (Jahre)** : min. 2
(Unter normalen Lagerungsbedingungen bei ungeöffnetem Behälter).

Die technischen Daten aus diesen Publikationen beruhen auf unserem heutigen Wissenstand und geben Ihnen unverbindliche Darstellung von den Anwendungsmöglichkeiten.