Antistatic Degreaser SB

Technisches Datenblatt 01.08.2012 L4.02.03 Reiniger / Entfetter

Beschreibung

Antistatic Degreaser SB ist ein Vorbehandlungsprodukt, welches zum Reinigen und Entfetten entwickelt wurde, wie z.B. Entfernen von Schmutz, Öl, Wachs, Silikon, Sand etc. Antistatic Degreaser SB neutralisiert ebenfalls die statische Aufladung von Objekten wie z.B. Kunststoffteilen.

Produkt & Zusätze

Produkt	Antistatic Degreaser SB
Rohstoffbasis	Spezielle Lösemittel
Geeignete Untergründe	blanker Stahl Aluminium verzinkter Stahl Kunststoffteile Grundierung und Füller Alle bestehenden Lackschichten einschließlich thermoplastischer Acrylatlacke
Verarbeitung	Ein sauberes Tuch gründlich mit Antistatic Degreaser SB tränken und die Oberfläche entfetten / reinigen. Die Oberfläche mithilfe eines weiteren sauberen, trockenen Tuchs gründlich trocken wischen. **Beachte:** Um Kondensation zu vermeiden sollten lösemittelhaltige Vorbehandlungsprodukte immer zwischen 16 und 25 °C verwendet werden.
Lagerstabilität	Siehe TDB L9.01.02
VOC	**2004/42/IIB(a)(850)780** Der EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.a) im gebrauchsfertigen Zustand beträgt einen VOC von max. 850 g/L. Der VOC-Gehalt dieses Produktes im gebrauchsfertigen Zustand beträgt max. 780 g/L.

Kennzeichnung nach GefStoffV. in ihrer jeweils gültigen Fassung, siehe Angaben auf dem Gebinde-Etikett.

Zur Arbeitssicherheit sind die Informationen der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie, „Verarbeiten von Beschichtungsstoffen (BGR 500 Teil 2; Kapitel 2.29)" zu beachten.

Akzo Nobel Coatings GmbH **Kruppstraße 30** **D-70469 Stuttgart** **Tel: +49 (0)711 8951 - 0**	**Akzo Nobel Coatings GmbH** **Aubergstraße 7** **A-5161 Elixhausen** **Tel: +43 (0)662 48989 - 250**	**Akzo Nobel Car Refinishes AG** **Adetswilerstrasse 4** **CH-8344 Bäretswil** **Tel: +41 (0)44 931 44 44**

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ:

Wichtiger Hinweis: Es wurde bei den Informationen in diesem Datenblatt nicht beabsichtigt, dass sie in jedem Detail erschöpfend sind. Sie beruhen auf dem gegenwärtigen Stand unseres Wissens und auf den gegenwärtig gültigen Gesetzen: Jeder, der das Produkt für eine andere außer der im technischen Datenblatt angegebenen Verwendung einsetzt, ohne vorher eine schriftliche Bestätigung der Eignung des Produktes für diesen Zweck von uns erhalten zu haben, handelt auf eigene Gefahr. Es liegt immer in der Verantwortung des Anwenders, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, damit die im Bereich des Anwenders gültigen Gesetze und Verordnungen erfüllt werden. Vor dem Einsatz muss das Materialdatenblatt und/oder das Technische Datenblatt (je nach Verfügbarkeit) für dieses Produkt gelesen werden. Jede Empfehlung oder Erklärung, die von uns über das Produkt gemacht wird (in diesem Datenblatt oder anderweitig), wird gemäß unseres aktuellen Wissensstand gegeben. Qualität oder Zustand des Untergrundes und weitere Faktoren können die Verwendung und Applikation des Produkts beeinflussen. Deshalb übernehmen wir keinerlei Haftung über die Leistung des Produkts bzw. für jeden Verlust oder Schaden, der sich aus der Verwendung des Produkts ergibt, es sei denn, wir haben ausdrücklich unser schriftliches Einverständnis gegeben. Alle gelieferten Produkte und erteilten technische Empfehlungen sind unseren Standardliefer- und Zahlungsbedingungen unterworfen. Fordern Sie eine Kopie dieses Dokuments an und überprüfen Sie es sorgfältig. Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind von Zeit zu Zeit entsprechend weiterer Erfahrung und gemäß unseren Richtlinien Änderungen unterworfen. Es ist Aufgabe des Benutzers, vor der Verwendung des Produktes sicherzustellen, dass er die aktuellste Version dieses Datenblattes besitzt.

In diesem Datenblatt erwähnte Markennamen sind Warenzeichen oder für AkzoNobel lizenziert.

Zentrale:
Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.lesonal.com