


30-49 HS Matting Agent

DATA DI APPLICAZIONE



Rapporto di Miscelazione

Brillante	Livello brillantezza	(peso) Rapporto di miscelazione (3000/ 30-49)	(volume) Rapporto di miscelazione (mix :8440)	(volume) Diluente 1-151 (%)
Semi opaco	60-80	80/20	3: 1	5-20%
Satinato	40-60	50/50	4: 1	5-20%
Opaco	30-60	35/65	5: 1	5-20%



Viscosità di applicazione
DINCUP 4mm/20°C

: A spruzzo (sec) : -
Serbatoio di pressione (sec) : -
Senza aria (sec) : -


*** La prima mano della Serie 3000 HS420 deve essere applicata senza Pasta Opacante!**



	<u>Diametro dell'ugello (mm)</u>	<u>Pressione di spruzzo (bar)</u>
A gravità	-	-
Ad aspirazione	-	-
Serbatoio di pressione	-	-
Senza aria	-	-
HVLP	-	Consultare le info del Costruttore
HE	-	Consultare le info del Costruttore



Mano a spruzzo / Spessore dello strato / mano (µm) : 2 *



Evaporazione solventi (min) 20°C : -



Tempo di essiccazione (min) 20°C : -
60°C Obj. : -



Potlife (min) 20°C : -

I dati tecnici in queste pubblicazioni sono basati sulla nostra conoscenza attuale e danno un'idea delle varie applicazioni, senza alcun obbligo.

30-49 HS Matting Agent



INFORMAZIONI PRODOTTO

- Zona di Applicazione** : Riduttore di brillantezza per la Serie 3000
- Base Chimica** : Agenti opacanti e resine acriliche idrossidi di alta qualità
- Caratteristiche generali** : Il livello di brillantezza dipende dalla quantità dell'agente opacante che si aggiunge al colore: si va dal semi brillante, al satinato, al guscio d'uovo. Per avere i risultati migliori, l'additivo opacante deve essere applicato con la seconda mano, mentre la prima mano segue l'applicazione normale.
- Materiali ausiliari** : Serie 3000 HS420, 8-440, 1-151, 8-181

Regolamenti UE

- VOC code** : -
- Sottocategoria (di direttiva 2004/42/CE) e Il livello massimo di contenuti VOC (ISO 11890-1/2) pronto all'uso** : Non applicabile.

Proprietà fisiche	Peso specifico (kg/l)	: 0.917
	Punto di infiammabilità	: Vaso chiuso: 27°C (80.6°F)
	Vol.% solids	: 50
	Economia / Risparmio	: -
	Brillantezza	: Grigio.Trasparente

Colore

- Substrati** : Consultare info Serie 3000 HS420
- Sottosmalti e/o mano di fondo** : Consultare info Serie 3000 HS420
- Prodotti per finitura** : Consultare info Serie 3000 HS420
- Pulizia delle attrezzature** : 1-051 Detergente per Pistole
- Limite di magazzinaggio (anni)** : min. 2
(In condizioni di stoccaggio normali e barattoli chiusi).

I dati tecnici in queste pubblicazioni sono basati sulla nostra conoscenza attuale e danno un'idea delle varie applicazioni, senza alcun obbligo.