


47-39 Elasticizzante 2K

DATI DI APPLICAZIONE




Rapporto di Miscelazione

: Aggiungere dal 5 al 30% di Elasticizzante 2K a volume, ai prodotti 2K per applicazioni, su supporti flessibili o semirigidi. flessibile maggiore la quantità di Elasticizzante da aggiungere.



Viscosità di applicazione
DIN CUP 4mm/20°C

: A spruzzo (sec) : -
Serbatoio di pressione (sec) : -
Senza aria (sec) : -
-




A gravità
Ad aspirazione
Serbatoio di pressione
Senza aria
HVLP
HE

Diametro dell'ugello (mm) Pressione di spruzzo (bar)

- -
- -
- -
- -
- Consultare le schede tecniche del costruttore
- Consultare le schede tecniche del costruttore



Mano a spruzzo / Spessore dello strato / mano (µm) : - / -



Evaporazione solventi (min) **20°C** : -



Tempo di essiccazione (min) **20°C** : -
60°C Obj. : -



Potlife (min) **20°C** : -

47-39 Elasticizzante 2K



INFORMAZIONI PRODOTTO

- Zona di Applicazione** : L'Elasticizzante 2K è un additivo usato nelle Serie 3000 HS420, Trasparente MS/HS420 e Fondi 2K, su supporti in plastica (semi) flessibili.
- Composizione chimica** : Polimeri speciali.
- Caratteristiche generali** : L'Elastic 2K, elasticizzante.
- Complementari** : 8-214, 8-414, 8-514, 8-614, 8-714, Serie 3000 HS420 (su supporti in plastica, applicare prima 30-746), 8-145, 8-149

Regolamenti UE

VOC code : Non applicabile.

Sottocategoria (di direttiva 2004/42/CE) e : Non applicabile.

Il livello massimo di contenuti VOC (ISO 11890-1/2) pronto all'uso

Proprietà fisiche	Peso specifico (kg/l)	: 1.006
	Punto di infiammabilità	: Vaso chiuso: 27°C (80.6°F)
	Vol.% solids	: 65
	Economia / Risparmio	: -
	Brillantezza	:
	Colore	: Chiaro.

Substrati : Insieme ad un primer adeguato e/o finiture 2K, su superfici semi-rigide.

Sottosmalti e/o mano di fondo : 1-60, 8-145 con 47-39, 8-149 con 47-39, 30-746

Prodotti per finitura : Non disponibile.

Pulizia delle attrezzature : 1-051 Detergente per Pistole

Limite di magazzinaggio (anni) : min. 2
(In condizioni di stoccaggio normali e barattoli chiusi).