

Generale

Codice articolo: 915011

Descrizione: Stucco UV Fino Colad



Specificazione

Stucco UV pronto all'uso, per riempire anche i più piccoli micro-fori.

Colad Fast Curing System Stucco UV Fino è uno stucco UV universale per la finitura di piccole irregolarità. Perfetto per riparazioni rapide e localizzate. Lo stucco è un prodotto monocomponente il che ne facilita l'applicazione. Può essere applicato su varie superfici, come metallo e plastica. Lo stucco può essere applicato con una spatola metallica o in gomma e il pratico tubetto ne semplifica il dosaggio. Facile da asciugare con la lampada UV Colad, il tempo di polimerizzazione dipende dalla distanza di esposizione e dallo spessore dello strato. Subito pronto per essere ulteriormente trattato.

Caratteristiche

- Stucco monocomponente
- Fornito in un tubetto nero resistente ai raggi UV
- Per rifinire piccole irregolarità
- Senza stirene

Vantaggi

- Pronto all'uso; non è necessario aggiungere indurente
- Dosaggio semplice grazie al tubetto
- Applicazione uniforme
- Appositamente progettato per riempire anche i più piccoli micro-fori
- È possibile applicare più strati sottili uno sull'altro
- Il tempo di polimerizzazione dipende dalla distanza di esposizione e dallo spessore dello strato

Modalità d'uso: il materiale è pronto all'uso (monocomponente). Accertarsi che la superficie sia carteggiata, pulita, priva di polvere e sgrassata. Applicare Fast Curing System Stucco UV Fino a strati sottili con una spatola (per risultati ottimali, utilizzare le spatole Colad - art. n. 9105/9107 o le spatole giapponesi Colad - art. n. 9100). Assicurarsi che lo spessore degli strati applicati non superi 1 mm. Più strati sottili assicurano il miglior risultato finale. Polimerizzare lo stucco UV con Colad Fast Curing System Lampada UV (art. n. 9000). Il tempo di polimerizzazione dipende dalla distanza di esposizione e dallo spessore dello strato. È possibile applicare più strati uno sull'altro. È possibile applicare lo strato successivo direttamente dopo la polimerizzazione del primo strato; non è richiesta carteggiatura. Carteggiare la superficie una volta applicato e procedere con il trattamento successivo.

Superficie ruvida? Se necessario, iniziare con Colad Fast Curing System Stucco UV Spesso (art. n. 915020) per uniformare la superficie. Al termine, non è necessaria alcuna carteggiatura tra gli strati. È possibile iniziare subito ad applicare lo Stucco UV Fino.

Specifiche tecniche

Colore: grigio

Contenuto: 220 g (tubetto nero resistente ai raggi UV)

Stoccaggio: A 7°C – 25°C mantenere all'interno/prima dell'applicazione proteggere dalle fonti di luce UV e dalla luce solare diretta.

Durata di conservazione a magazzino: 12 mesi

Confezione: 24 tubetti per scatola

Creato da

EMM International BV

Bohemestraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands

www.emm.com

T +31(0)38 467 66 00

www.colad.it

Scheda tecnica e scheda di sicurezza dei materiali

È responsabilità dell'utilizzatore leggere, comprendere e applicare le informazioni contenute nella scheda tecnica e nella scheda di sicurezza dei materiali. È responsabilità dell'utilizzatore leggere e applicare le informazioni.

I prodotti sono destinati a un uso professionale. Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione necessari.

Eseguire sempre le riparazioni in conformità con le specifiche e le istruzioni OEM.

Tutte le informazioni sono sottoposte all'attenzione dell'utente per finalità di analisi e di verifica. Le applicazioni d'uso specifiche e le condizioni di utilizzo non sono soggette al controllo di EMM International B.V. È responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità di ciascuno dei prodotti menzionati per la specifica applicazione desiderata.