

Generale

Codice articolo: 915020

Descrizione: Stucco UV Spesso Colad



Specificazione

Stucco UV pronto all'uso per il riempimento di piccole crepe, ammaccature e schegge di pietre.

Colad Fast Curing System Stucco UV Spesso è uno stucco UV universale, perfetto per riparazioni rapide e localizzate. Lo stucco è un prodotto monocomponente il che ne facilita l'applicazione. Può essere applicato su varie superfici, come metallo e plastica. Lo stucco può essere applicato con una spatola in metallo o in gomma e il pratico tubetto ne semplifica il dosaggio. Facile da asciugare con la lampada UV Colad, il tempo di polimerizzazione dipende dalla distanza di esposizione e dallo spessore dello strato. Subito pronto per essere ulteriormente trattato.

Caratteristiche

- Stucco monocomponente
- Fornito in un tubetto nero resistente ai raggi UV
- Per il riempimento di piccole crepe, ammaccature e schegge di pietre
- Senza stirene

Vantaggi

- Pronto all'uso; non è necessario aggiungere indurente
- Dosaggio semplice grazie al tubetto
- Applicazione uniforme
- Appositamente progettato per riempire crepe, ammaccature e scheggiature di pietre
- È possibile applicare più strati sottili uno sull'altro
- Il tempo di polimerizzazione dipende dalla distanza di esposizione e dallo spessore dello strato

Modalità d'uso: il materiale è pronto all'uso (monocomponente). Accertarsi che la superficie sia carteggiata, pulita, priva di polvere e sgrassata. Applicare Fast Curing System Stucco UV a strati sottili con una spatola (per risultati ottimali, utilizzare le spatole Colad - art. n. 9105/9107 o le spatole giapponesi Colad - art. n. 9100). Assicurarsi che lo spessore degli strati applicati non superi 1 mm. Più strati sottili assicurano il miglior risultato finale. Polimerizzare lo stucco UV con Colad Fast Curing System Lampada UV (art. n. 9000). Il tempo di polimerizzazione dipende dalla distanza di esposizione e dallo spessore dello strato. È possibile applicare più strati uno sull'altro. È possibile applicare lo strato successivo direttamente dopo la polimerizzazione del primo strato; non è richiesta carteggiatura. Carteggiare la superficie una volta applicata la corretta quantità di materiale di riempimento. Se necessario, procedere con Colad Fast Curing System Stucco UV Fino o con un filler consigliato dal fornitore di vernice per garantire una superficie immacolata.

Specifiche tecniche

Colore: grigio

Contenuto: 190 g (tubetto nero resistente ai raggi UV)

Stoccaggio: A 7°C - 25°C mantenere all'interno/prima dell'applicazione proteggere dalle fonti di luce UV e dalla luce solare diretta.

Durata di conservazione a magazzino: 12 mesi

Confezione: 24 tubetti per scatola

Creato da

EMM International BV
Bohemestraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands
www.emm.com

T +31(0)38 467 66 00
www.colad.it

Scheda tecnica e scheda di sicurezza dei materiali

È responsabilità dell'utilizzatore leggere, comprendere e applicare le informazioni contenute nella scheda tecnica e nella scheda di sicurezza dei materiali. È responsabilità dell'utilizzatore leggere e applicare le informazioni.

I prodotti sono destinati a un uso professionale. Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione necessari. Eseguire sempre le riparazioni in conformità con le specifiche e le istruzioni OEM.

Tutte le informazioni sono sottoposte all'attenzione dell'utente per finalità di analisi e di verifica. Le applicazioni d'uso specifiche e le condizioni di utilizzo non sono soggette al controllo di EMM International B.V. È responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità di ciascuno dei prodotti menzionati per la specifica applicazione desiderata.